

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL OEI/LCT/01/2020

“SERVICIO DE IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PARVULARIA, MATEMÁTICA (ESMATE) Y LENGUAJE(ESlengua) PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS AÑO 2021”

ENMIENDA Nº 1¹

1) PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA LICITACIÓN

PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA:	
Plazo para solicitar Aclaraciones a las Bases de Licitación:	Hasta las 05:00 p.m. (Hora de El Salvador) del miércoles 07 de octubre de 2020.
Plazo para dar respuesta, realizar aclaraciones, enmiendas y/o adendas a las bases de licitación, antes de la recepción de ofertas:	La OEI dará respuesta en tres días hábiles, para que estas sean consideradas en la presentación de ofertas. Previsiblemente, hasta el lunes 12 de octubre de 2020.
Plazo para la recepción de ofertas.	<i>Hasta el martes 20 de octubre de 2020. Horario: De 08:30 a.m. hasta las 12:00m.d. y de 02:00p.m. a 04:00p.m. (Hora de El Salvador).</i>
Plazo para subsanación a requerimiento de la OEI	El plazo para subsanar el defecto u omisión es dentro de los cinco (5) días hábiles, siguientes a la fecha de la notificación correspondiente.
Plazo estimado para la publicación en la página web y comunicación de la Adjudicación Provisional.	<i>Lunes 26 de octubre de 2020.</i>
Plazo para formular reclamaciones a la adjudicación provisional.	<i>Los proveedores o suministradores que hayan presentado su oferta dispondrán de un plazo máximo de 3 días laborables, desde la comunicación de la adjudicación provisional. Previsiblemente hasta el jueves 29 de octubre de 2020.</i>
Fecha para la publicación en la página web y comunicación de adjudicación definitiva.	Se comunicará a los oferentes, una vez tenga lugar la firma del contrato, previsiblemente, en un plazo máximo de quince días posteriores a la adjudicación provisional.
Fecha prevista para la firma del contrato.	<i>Previsiblemente, martes 03 de noviembre de 2020.</i>

¹ Todas las enmiendas al pliego de bases y condiciones deben considerarse parte de este.

2) En la sección 5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE IMPRESIÓN,
lote 1.

DONDE DICE:

Ítem 2. Libreta de expresión artística	
Cantidad ejemplares: 200,000	
Términos de Referencia Requeridas	
Páginas interiores :	140
Medidas para la impresión:	Tamaño 9"x11" Formato horizontal o apaisado
Para la portada y contraportada de los libros:	Foldcote calibre 14 con barniz UV acabado mate, full color a una cara pasada (portada y contraportada). Carátula sisada en la cara uno para facilitar su apertura.
Materiales interiores:	Todas las páginas full color tiro y retiro en papel bond base 20 / 90 grs./mt2, blancura 90% como mínimo.
Mancha de página:	Superior: 0,5 pulgadas Inferior: 0,5 pulgadas Izquierdo: 2 pulgadas Derecho: 0,5 pulgadas
Sistema de impresión:	Sistema offset
Sistema de encuadernación:	Las obras deberán de armarse según el número de páginas de cada libro y el acabado final será hotmelt o pegado en caliente. Debe garantizarse que la fresadora penetre como mínimo 3mm en la parte del lomo. Refilado. La obra deberá ser engrapada y pegada, con dos grapas ocultas de acero inoxidable o de aluminio calibre 24, plano y pegado, las grapas deben repartirse del centro a los extremos.
Plancha a utilizar:	Se recomienda: Ozasol, Polychrome, Kalle o similar.
Tintas a utilizar.	Se sugiere utilizar K+E, Flint-Ink, Gerbruder Schmidt, Sun Chemical o similares

DEBE DECIR:

Lote 1: Para el ítem 1 “Libro de literatura infantil” se solicita que los oferentes presenten dos opciones de impresión de acuerdo con lo siguiente:

Ítem 2. Libreta de expresión artística	
Cantidad ejemplares: 200,000	
Términos de Referencia Requeridas	
Páginas interiores:	104
Medidas para la impresión:	Tamaño 9”x11” Formato horizontal o apaisado
Para la portada y contraportada de los libros:	Foldcote calibre 14 con barniz UV acabado mate, full color a una cara pasada (portada y contraportada). Carátula sisada en la cara uno para facilitar su apertura.
Materiales interiores:	Todas las páginas full color tiro y retiro en papel bond base 20 / 90 grs./mt2, blancura 90% como mínimo.
Mancha de página:	Superior: 0,5 pulgadas Inferior: 0,5 pulgadas Izquierdo: 2 pulgadas Derecho: 0,5 pulgadas
Sistema de impresión:	Sistema offset
Sistema de encuadernación:	Las obras deberán de armarse según el número de páginas de cada libro y el acabado final será hotmelt o pegado en caliente. Debe garantizarse que la fresadora penetre como mínimo 3mm en la parte del lomo. Refilado. La obra deberá ser engrapada y pegada, con dos grapas ocultas de acero inoxidable o de aluminio calibre 24, plano y pegado, las grapas deben repartirse del centro a los extremos.
Plancha a utilizar:	Se recomienda: Ozasol, Polychrome, Kalle o similar.
Tintas a utilizar.	Se sugiere utilizar K+E, Flint-Ink, Gerbruder Schmidt, Sun Chemical o similares

San Salvador, 02 de octubre de 2020.