

TABLERO SECCIONAL GENERAL		N° DE BOCAS		TENSIÓN [V]	POTENCIA			CONSUMO (A)			PROTECCIÓN	CABLE / CONDUCTOR (IRAM 6226677)	SIMULTANEIDAD	POTENCIA SIMULT. (kW)
					Cant. Lamp.	UNITARI A [W]	TOTAL [kW]	R	S	T				
IUG01	Iluminación SUM, Office, Baños Personal, Oficina, Sala Tableros, Pasillo	12		220	1	36	0,47	2,13			2x6	2x1,5mm <sup>2</sup> +T	0,80	0,37
		2		220	1	18								
IUG02	Iluminación Recepción, Espera, Distribuidor	13		220	1	36	0,49		2,21		2x6	2x1,5mm <sup>2</sup> +T	1,00	0,49
		1		220	1	18								
IUG3	Iluminación Consultorios Clínica y Psicología, Deposito	7		220	1	36	0,34			1,55	2x6	2x1,5mm <sup>2</sup> +T	0,80	0,27
		5		220	1	18								
IUG04	Iluminación Baño Publico	4		220	1	18	0,07	0,33		2x6	2x1,5mm <sup>2</sup> +T	0,70	0,05	
IUG05	Iluminación Enfermería, Consultorios Ginecología, Farmacia	10		220	1	36	0,43		1,96		2x6	2x1,5mm <sup>2</sup> +T	1,00	0,43
		4		220	1	18								
IUG06	Iluminación Acceso y Pasillo Perimetral	10		220	1	30	0,33			1,48	2x6	2x1,5mm <sup>2</sup> +T	1,00	0,33
		5		220	1	5								
TUG01	Tomas Baños Personal, Office		10	220		1,870	1,87	10,00			2x16	2x2,5mm <sup>2</sup> +T	0,60	1,12
TUG02	Tomas Oficina y Recepción		10	220		1,870	1,87	10,00			2x16	2x2,5mm <sup>2</sup> +T	0,60	1,12
TUG03	Tomas Consultorios Clínica y Psicología, Deposito		10	220		1,870	1,87		10,00		2x16	2x2,5mm <sup>2</sup> +T	0,50	0,94
TUG04	Tomas Farmacia, Consultorios Ginecología, Enfermería		10	220		1,870	1,87	10,00			2x16	2x2,5mm <sup>2</sup> +T	0,50	0,94
TUG05	Tomas Áreas y Baños Publico		10	220		1,870	1,87	10,00			2x16	2x2,5mm <sup>2</sup> +T	0,20	0,37
UPS	UPS Heladeras (3 kVA)		1	220		2,250	2,25			12,03	2x16	2x4mm <sup>2</sup> +T	0,60	1,35
TERM	Termotanque		1	380		6,000	6,00	10,74		10,74	4x16	4x2,5mm <sup>2</sup> +T	0,60	3,60
TSBA	Alimentador Tablero Seccional Bomba de Agua		1	220		2,000	2,00			10,70	2x16	2x4mm <sup>2</sup> +T	0,60	1,20
TST	Alimentación Tablero Seccional Termomecánica		1	380		70,500	70,50	130,58	119,88	119,88	C120N 4x125A	IRAM 62266 3x25/16mm <sup>2</sup> +T	0,69	48,55
<b>TOTAL POTENCIA INSTALADA</b>							92,23	164	166		<b>C120N 4x125A</b>	<b>Sub. 62266 (3x25/16)mm<sup>2</sup> + T</b>	<b>0,66</b>	<b>61</b>
<b>Simultaneidad</b>				<b>75%</b>			<b>69,17</b>	<b>123,78</b>					<b>SIMULT. GRAL. (%)</b>	<b>CONSUMO (A)</b>