

Nuevo piso cementicio para azotea

Nueva contrapiso ultraliviano con perlas  
EPS ISOPOR de poliestireno expandido

Nueva mampostería, H= 0.95 m

Nueva losa pretensada

Medianeras lado exterior:  
realizar revoques nuevos con  
aislación hidrófuga MCI 1:3 + 10 %.  
Revoque grueso y enlucido a la cal  
con terminación en pintura color  
institucional.  
Nuevo revoque grueso y fino a la  
cal con aislación hidrófuga MCI  
1:3 + 10 %

Nuevos muros de carga

Pintura integral de muros  
exteriores color institucional

Babeta galvanizada  
transversal: Zinguería  
en una o dos piezas

Babeta galvanizada  
longitudinal: Canaleta  
de zinc con rompeolas

Nueva cubierta de chapa  
sinusoidal BWG N° 22 con  
estructura metálica

Canaleta  
galvanizada oculta

CORTE A

Nueva escalera  
metálica

Cintas  
antideslizantes  
ancho 50 mm  
color negro

Hormigon peinado antideslizante

Baranda y pasamanos en acero inox.

Nuevos ladrillos de vidrio Vitroblock Nube (2 hiladas)  
a tope con cielorraso suspendido  
Dimensiones: 190 mm x 190 mm x 100 mm

Nueva tabiquería construida en seco con placa  
cementicia tipo Superboard

Piso cerámico 40 cm x 40 cm color gris

Mesada de granito gris mara  
Grifería FV Monocomando  
Pileta de acero inoxidable

Medianeras lado exterior extremo superior (H=1 m):  
Realizar revoques nuevos con  
aislación hidrófuga MCI 1:3 + 10 %.  
Revoque grueso y enlucido a la cal  
con terminación en pintura color RAL 9002

Nuevos ladrillos de vidrio Vitroblock Nube (2 hiladas)  
a filo con cielorraso suspendido  
Dimensiones: 190 mm x 190 mm x 100 mm  
Pintura integral de carpinterías interiores  
color institucional.

Artefactos sanitarios s/ANEXO. Mesada de  
granito gris mara. Grifería FV Pressmatic

Nuevos ladrillos de vidrio Vitroblock Nube (2 hiladas)  
a tope con cielorraso suspendido desmontable  
Dimensiones: 190 mm x 190 mm x 100 mm

Nuevo contrapiso ultraliviano con  
perlas de poliestireno expandido

Nueva tabiquería de placas de roca de  
yeso.

Pintura general  
interior en paredes  
color institucional.

## REFERENCIAS

- NUEVA MAMPOSTERÍA
- MAMPOSTERÍA EXISTENTE
- NUEVA TABIQUERÍA O REVESTIMIENTO EN PLACA DE ROCA DE YESO
- NIVELACIÓN DE PISO.  
NUEVO CONTRAPISO

## REFERENCIAS

- HORMIGON PEINADO
- PORCELANATO 40X40
- PISO CERAMICO 40x40
- SOLIA DE GRANITO DE GRIS MARA PULIDO
- BALDOSON DE CEMENTO PARA VEREDA /  
AZOTEA DE 40x40 cm.

# PLANTA ALTA

CORTE A

NOTA:  
DEBERÁN EJECUTARSE CANALETAS Y BABETAS  
DE ZINC EN TODOS LOS ENCuentROS ENTRE LA  
CUBIERTA METÁLICA Y LOS MUROS DE CARGA

NOTA:  
LOS CONTRAPISOS DE LAS LOSAS  
DEBERÁN VENTILAR

NOTA:  
CUBIERTA METÁLICA: SE APLICARÁ AISLACIÓN  
TÉRMICA CON LANA DE VIDRIO TIPO ISOVER DE  
50 mm DE ESPESOR

NOTA:  
DEBERÁ UTILIZARSE, SIN EXCEPCIÓN, SELLADOR DE JUNTAS EN ESPUMA DE POLIURETANO IMPREGNADA CON BITUMEN ASFÁLTICO TIPO COMPRIBAND  
PARA ASEGURAR LA ESTANQUEIDAD DE LAS NUEVAS CUBIERTAS METÁLICAS EN CONTACTO CON LA ZINGUERÍA DE ZINC.

ANSES DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

OBRA: AMPLIACION UDAI MAIPU				PLANO N°	
PLANO: ARQUITECTURA—PLANTA—ALTA				AR—02	
PROYECTO: AVR	DIBUJO: AVR—MJN	ARCHIVO: MAIPU.CUYO.AMPLIACION.18.08.21.DWG	FECHA: 18.08.21	OBRA:	ESCALA:
TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL CONTRATISTA PREVIO A SU EJECUCION				00	1:100