



	CAJA CON TOMA INDUSTRIAL PARA CONEXIÓN A GENERADOR ELÉCTRICO. GRADO DE PROTECCIÓN MIN. IP54
	TABLERO PRINCIPAL
	PERISCOPIO METÁLICO: 4 TOMACORRIENTES 220 V 10 A 2 CONECTORES RJ45 CAT 6
	CAJA ACKERMAN: 1 TOMACORRIENTES - 220 V 50 Hz 1 BOCAS DE DATOS - RJ45
	CONDUCTO Y ACCESORIOS BAJO PISO DE CHAPA GALVANIZADA TIPO REQU DE ACKERMANN
	PISOCANAL DE PVC DE 3 VÍAS TIPO ASSANO DIMENSIONES: 75 mm x 12 mm
	ZOCALO CANAL DE PVC DE 3 VÍAS TIPO ASSANO DIMENSIONES: 100 mm x 50 mm
	TOMA DE CORRIENTE DOBLE 220 V 10 A
	PUESTA A TIERRA
	Lumenac Energy 202 de embutir
	Lumenac Energy 202 de aplicar
	Aplique exterior
	Luminaria 60x60 cm LED 220 v / 45 w blanco temperatura 4000 K
	Luz de emergencia
	Luz de led salida

ESQUEMA UNIFILAR



REV.	OBSERVACIONES	ARCHIVO	CONT.	FECHA
0	OBSERVACION	.DWG	XXX	00-00-00
1	OBSERVACION1	.DWG	XXX	00-00-00

<div>ANSES</div> <div>DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA</div>				
OBRA: OFICINA.MOVIL.10X12M				PLANO N°
PLANO: PLANO.DE.INSTALACION.ELECTRICA				A-10
PROYECTO: XXX	DIBUJO: XXX	ARCHIVO: .DWG	FECHA: FECHA	OBRA: 01
ESCALA:				

TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL CONTRATISTA PREVIO A SU EJECUCION