



PLANTA DE FUNDACIONES - BASES DE Hº PREMOLDEADO

REFERENCIAS:

PLATEA DE HORMIGON ARMADO H21 ESPESOR MINIMO 25CM / MAX 50CM (SEGUN LAS CARACTERISTICAS DEL SUELO EN CUESTION) CON DOBLE MALLA ELECTROSOLDADA TIPO SIMA.

DESTAPE 30CM Y POSTERIOR RELLENO Y COMPACTACION CON SUELO SELECCIONADO. SE DEBERA INCLUIR LOS REFUERZOS PERIMETRALES Y PUNTUALES PARA LAS COLUMNAS, EN LOS SECTORES INDICADOS EN EL PRESENTE PLANO.

REFERENCIA DE REFUERZOS:

DE LA MISMA MANERA, SE DEBERA EJECUTAR LOS ESCALONES Y LA RAMPA
NECESARIOS PARA SUBIR EL NIVEL DE PISO TERMINADO.
EL CONTRATISTA DEBERA PREVER LOS PASES PARA TODAS LAS INSTALACIONES

REV.	OBSERVACIONES		ARCHIVO	CONT.	FECHA
0	OBSERVACION		.DWG	XXX	00-00-00
1	OBSERVACION1		.DWG	XXX	00-00-00

ANSES

DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

OBRA: OFICINA.MOVIL10X12M	PLANO Nº
PLANO: PLANO.DE.FUNDACIONES	A-01
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>PROYECTO: XXX</div> <div>DIBUJO: XXX</div> <div>ARCHIVO: .DWG</div> <div>FECHA: FECHA</div> </div>	OBRA: ESCALA:
TODAS LAS MEDIDAS VERIFICADAS EN OBRA POR EL CONTRATISTA PREVIO A SU EJECUCION	01